



DESCRIPCIÓN

Pintura 2 en 1 para techos y paredes interiores en drywall.

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Rendimiento ¹	1,345 ft (125 m ²)
Secado	1 hora
Repinte	2,4 horas

DESPACHO

Producto	Sellante y pintura
Marca	FASTEX
Presentación	Galón y cubeta

DETALLE

BENEFICIOS

Conoce nuestra pintura que te ayuda a entregar tus proyectos más rápido.

- Consigue alta cobertura
- Reduce imperfecciones
- Contiene más sólidos
- Resiste humedad
- Disimula juntas sombreadas
- Rellena porosidades
- Ahorra costos

CARACTERÍSTICAS

- Base & Pintura
- Acabado ultramate
- Protección antihongos
- Alta retención del color
- Óptima adherencia
- Excelente nivelación
- Mayor rendimiento

USOS

- Techos
- Paredes

SUPERFICIES

- Drywall
- Cemento
- Estuco
- Ladrillo
- Fibrocemento
- Madera

COMPOSICIÓN

Resina copolímera vinil-acrílica.

APLICACIÓN

Preparación

- Corrige irregularidades, defectos o humedades.
- Elimina antiguas capas de pintura.
- Resana grietas o fisuras.

Las superficies deben estar bien resanadas, lijadas, limpias, secas y libres de cal, polvo o grasa antes de aplicar la pintura.

Si en la superficie tiene hongos, lama verde o gris (moho). Puedes lavar con una solución de hipoclorito de sodio al 5% aplicándolo con cepillos de cerdas plásticas o de alambre. Deja actuar mínimo durante 20 minutos. Luego, lava con abundante agua y deja secar.

Pintado

- Agite la pintura antes de usar o revuelva con una espátula hasta lograr una completa homogeneización.
- Aplique ² sin diluir en caso de una sola mano o diluya añadiendo 25% de agua.

ALMACENAMIENTO

Tiene una vida útil de 12 meses en condiciones normales desde su fecha de fabricación. El envase debe mantenerse sellado y alejado de fuentes de calor.

RECOMENDACIONES

Durante la aplicación, se debe utilizar elementos de protección personal (gafas, guantes y ropa adecuada).

¹ dos capas

² brocha, rodillo o airless



TABLA DE RENDIMIENTO

Los resultados pueden variar dependiendo la habilidad y experiencia del aplicador.

En condiciones óptimas es posible conseguir valores superiores a los estimados.

FASTEX está diseñada para ser aplicada en sistemas livianos de construcción como base imprimante o acabado final previo acondicionamiento de la superficie.

SUPERFICIE	m² x gal
Drywall	20 - 25
Estuco plástico	20 - 25
Repinte sobre color diferente	30 - 40
Repinte sobre color similar	40 - 50

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

FASTEX cumple con la normativa vigente NTC-1335. Por sus características, equivale y supera los requerimientos de las pinturas TIPO 2.

PROPIEDAD	VALOR
Viscosidad Stomer	110 - 120 KU A 25°C
Sólidos (V / V)	34% mín.
Finura de dispersión	4 Hegman mín.
Peso por galón	5,4 Kg
Resistencia microbiológica	Sin hongos
Tiempo de secado	4 horas máx.
Entizamiento	No presenta
Opacidad / Cubrimiento	97% mín.